



SPEKTRA DOMFLOK fiocchi

CAMPO D'IMPIEGO

Fiocchi pigmentati asciutti nel sistema decorativo policromatico **SPEKTRA DOMFLOK** per la decorazione delle pareti interne nei corridoi, aule, sale d'attesa, gradinate in edifici pubblici e condomini.

Adatti all'inclusione nella lacca incolore **SPEKTRA DOMFLOK trasparente (brillante o semiopaca)**.

CARATTERISTICHE

- numerose combinazioni di colori
- aspetto più vivace delle pareti interne

DATI TECNICI – strato base	
COMPOSIZIONE	fiocchi acrilici pigmentati
TONALITÀ	lista di colori SPEKTRA DOMFLOK (14 tonalità + oro e argento)
IMBALLI	50 g
SCADENZA	In confezione originale e immagazzinato come consigliato (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione.

ISTRUZIONE PER L'USO	
APPLICAZIONE	pennello (mescolati nella lacca SPEKTRA DOMFLOK)
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura minima di colore, aria e fondo +5°C
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	asciutta dopo 4 - 6 ore
RESA	50 - 75 g nel 1 litro di SPEKTRA DOMFLOK trasparente
PULITURA DEGLI ARNESI	con acqua subito dopo l'uso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

SPEKTRA DOMFLOK trasparente con i fiocchi aggiunti viene applicato sul fondo colorato con la pittura a dispersione di base prescelta che deve esser adeguatamente asciutta per l'applicazione.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

MANO DI FONDO	FINITURA
2x SPEKTRA DOMFLOK fondo (ESTELAN) o 2x SPEKTRA pittura acrilica per facciate	1x SPEKTRA DOMFLOK trasparente con SPEKTRA DOMFLOK fiocchi

ANNOTAZIONI E PARTICOLARITÀ

- I fiocchi **SPEKTRA DOMFLOK** prescelti in differenti tonalità vengono dapprima mescolati a secco, dopodichè continuando a mescolare con un'asticella di legno le uniamo lentamente nel **SPEKTRA DOMFLOK trasparente**.
- I fiocchi vengono uniti alla lacca immediatamente prima dell'applicazione. Sconsigliamo la conservazione della miscela già pronta di fiocchi e lacca.
- Combiniamo il colore dei fiocchi con quello scelto per il fondo.