



SPEKTRA pittura lavabile



CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione e la decorazione delle pareti interne e dei soffitti.

È adatta alla colorazione di tutti i tipi di intonaci minerali, pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, pannelli in cartongesso, carte da parati di fibre vetrose, carte da parati a rilievo e vecchi strati di pittura.

CARATTERISTICHE

- ecologica e non dannosa per la salute,
- lavabile a norma di EN 13 300 (DIN 53778-W)
- non contiene solventi
- facile applicazione
- vasta scelta di tonalità - **HELIOMIX**

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	dispersione VOC free stirene-acrilato, pigmento, riempitivi e additivi speciali
TONALITÀ	bianca, migliaia di tonalità secondo i campioni HELIOMIX
COLORAZIONE	con paste pigmentate adatte per le pitture ad acqua, fino al 3%, e con le pitture a dispersione adatte alla gradazione; HELIOMIX
BRILLANTEZZA	EN 13300 – opaca
DENSITÀ	1,5 ± 0,01 kg/l
LAVABILITÀ	EN 13300 – classe 3-4 (DIN 53778-W)
DILUIZIONE	con acqua 5 – 15%
Valore limite UE (COV)	Pitture opache per pareti e soffitti interni (A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.
IMBALLO	bianca: 5l e 15l; HELIOMIX : 2l, 5l e 10l
SCADENZA	In confezione originale e immagazzinato come consigliato (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. NON DEVE GELARE!

ISTRUZIONI PER L'USO	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	ruolo, pennello, spruzzo
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	la temperatura della pittura, dell'aria e della superficie minimo +5°C
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità relativa 65%)	asciutto e sopraverniciabile dopo 4 – 6 ore
RESA	teorica: 5 - 7 m ² con 1l a due mani Il consumo pratico dipende dal assorbimento e dalla ruvidità della superficie.
PULIZIA DEGLI ARNESI	Immediatamente dopo l'uso con acqua

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Eliminare dalla superficie polvere, parti non aderenti e altre impurità. Togliere vecchi strati di vernice che si sgretolano. Le crepe più grosse e le parti danneggiate della superficie vanno riempite con materiali minerali adatti. Quindi impregnare con **SPEKTRA acryl tiefgrund**. Prima dell'applicazione, la superficie deve essere asciutta e consolidata.

Le superfici infette da muffe e alghe vanno trattate con **SPEKTRA SANITOL biocida** prima dell'applicazione della pittura. Quando le pareti si asciugano, eliminare le muffe meccanicamente. Alla **SPEKTRA pittura lavabile** aggiungere **SPEKTRA additivo contro le muffe**, che impedisce la crescita dei microrganismi più a lungo, oppure come mano finale usare **SPEKTRA pittura per cucine e bagni**.

Verniciare le macchie di nicotina, di versamenti di acqua, catrane, matite solubili,... con **SPEKTRA antifumo**, che è già la finitura. Le superfici sane e senza crepe pitturate con emulsioni lisce, brillanti o semiopachi o con pitture a dispersione vanno pulite e carteggiate con carta abrasiva (no. 150).



SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	IMPREGNAZIONE	LISCIAMENTO	FINITURA
Superficie nuova, non pitturata - intonaci in calceceamento - pannelli in cartongesso - calcestruzzo e altre superfici non porose		1x SPEKTRA acryl tiefgrund 1x SPEKTRA tiefgrund	2x SPEKTRA stucco rasante (se necessario)	min. 2x SPEKTRA pittura lavabile (a seconda della tonalità)
Pitturata con pitture a dispersione - più strati di pitture assorbenti, non lavabili - pitture lisce, brillanti, lavabili	pulizia, eliminazione delle parti mobili, riparazione delle parti danneggiate pulizia, carteggiatura	1x SPEKTRA acryl tiefgrund	2x SPEKTRA stucco rasante (se necessario)	

NOTE E PARTICOLARITÀ

- Mescolare bene la pittura prima dell'uso. Il tempo di essiccazione aumenta con temperature più basse e umidità relativa dell'aria più elevata.
- Fondi**
La copertura di **SPEKTRA pittura lavabile** nelle tonalità rosso, giallo, arancio, bordeaux e verde è inferiore, quindi due mani non sono sufficienti. Si consiglia l'applicazione di una mano di base colorata prima dell'applicazione della pittura nella tonalità scelta (2 - 3 mani). Per un bell'aspetto della pittura è necessaria un'applicazione precisa.