



TESSAROL stucco acrilico per legno

CAMPO D'IMPIEGO

Nel sistema di protezione del legno, per l'eliminazione di imperfezioni e danni come cavillature, cavità, fessurazioni interne e superficiali.

CARATTERISTICHE

- essiccazione molto rapida
- facile applicazione
- buona carteggiatura
- ecologico

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	dispersione acrilica, pigmento, additivi
TONALITÀ	bianco, 3 sfumature standard
COLORAZIONE	/
BRILLANTEZZA	opaco
DENSITÀ	1.7 g / ml
DILUIZIONE	/
Valore limite UE (COV)	Primer. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). TESSAROL stucco acrilico per legno contiene al massimo 20 g/l di COV.
IMBALLI	0.75 kg
SCADENZA	Il prodotto sigillato originalmente e immagazzinato secondo le modalità consigliate (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto) è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. TEME IL GELO!

ISTRUZIONE PER L'USO	
SISTEMI DI APPLICAZIONE	spatolina
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura stucco, aria e oggetto minimo +5°C
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	Carteggiatura e sovrapplicazione dopo 2 ore. Con temperature più basse e umidità relativa più alta, il tempo di essiccazione aumenta.
RESA	dipende dall'entità dell'imperfezione
PULIZIA DEGLI UTENSILI	Immediatamente dopo l'uso con acqua, stucco secco con NITRO diluente .

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Superficie in legno

L'umidità, per le conifere, non deve superare il 15 %, per gli alberi latifogli il 12 %. La superficie asciutta va carteggiata e pulita, i residui di cera, resina o grasso vanno eliminati con **NITRO diluente**.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE		PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	IMPREGNAZIONE	STUCCATURA	MANO DI FONDO	FINITURA	
LEGNO	interni	carteggiare, eliminare impurità	/	TESSAROL stucco acrilico per legno	1x TESSAROL fondo acrilico per legno	vernici per legno della famiglia TESSAROL acrilici	
				TESSAROL stucco acrilico per legno - sfumature	/	vernici trasparenti della famiglia BORI impregnanti eco-compatibili	
	esterni		1x BORI impregnante antibattericida eco-compatibile		TESSAROL stucco acrilico per legno	2x TESSAROL fondo acrilico per legno	vernici per legno della famiglia TESSAROL acrilici
					TESSAROL stucco acrilico per legno - sfumature	/	vernici trasparenti della famiglia BORI impregnanti eco-compatibili

ANNOTAZIONI E PARTICOLARITÀ

/