



SPEKTRA stucco rasante a spruzzo

CAMPO D'IMPIEGO

Massa livellante fine pronta per l'applicazione con macchina per la spianatura di pareti e soffitti interni.

Adatto alla rasatura di superfici quali intonaci minerali, calcestruzzo, cartongesso, come all'appianamento di pareti interne coperte con pitture a dispersione.

Riempimento fino allo spessore di 2 mm.

CARATTERISTICHE

- massa livellante pronta
- adatta all'applicazione con macchina
- facile lavorazione e levigatura
- traspirabilità elevata

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	<i>dispersione copolimera vinilacetilenea, riempitivi, fibre e additivi speciali</i>
TONALITÀ	bianca
COLORAZIONE	/
DENSITÀ	1,5 - 1,6 kg/l
DILUIZIONE	con acqua secondo bisogno
IMBALLI	25kg in contenitori PP o sacchi PE
SCADENZA	In confezione originale e immagazzinato come consigliato (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. NON DEVE GELARE!

ISTRUZIONE PER L'USO	
APPLICAZIONE	<i>spruzzatura</i>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura minima di stucco, aria e fondo +5°C
ESSICAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	asciutto e pronto alla levigazione dopo 10 - 12 ore a seconda dello spessore
RESA	teorica: 1,5 kg - 2 kg per m ² a due mani Il consumo reale dipende dallo spessore dello strato e dalla ruvidità della superficie.
PULITURA DEGLI ARNESI	con acqua subito dopo l'uso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Dal fondo asportiamo la polvere, le parti non aderenti e altre impurità quali olii d'impiallacciatura ecc. Ripariamo le cavillature maggiori e le parti danneggiate con materiali minerali adatti. In caso di riparazioni raccomandiamo **SPEKTRA acryl tiefgrund** oppure **SPEKTRA tiefgrund**. Prima dell'applicazione dello **SPEKTRA stucco rasante** il fondo va pulito e asciugato.

Le pareti ricoperte di muffa e alghe vengono trattate con **SPEKTRA SANITOL biocida**. A pareti asciutte asportiamo meccanicamente la muffa. Segue l'impregnazione, la spianatura grossa e la levigatura. Al colore aggiungiamo **SPEKTRA additivo contra le muffe** che impedisce la crescita di microrganismi per un periodo più lungo oppure usiamo quale strato finale **SPEKTRA pittura per cucine e bagni**.

Le macchie di nicotina, di infiltrazioni di acqua, catrame, matite solubili,... le copriamo con la pittura **SPEKTRA antifumo** che rappresenta già lo strato finale.

Le superfici integre e non crepate, colorate con emulsioni lisce, brillanti o semibrillanti oppure con colori a dispersione vanno pulite e levigate con carta abrasiva (nr. 150).

Sul fondo preparato applichiamo **SPEKTRA stucco rasante a spruzzo**. Subito dopo segue la levigazione con spatolone (frattazzo).



SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	IMPREGNAZIONE	LEVIGATURA	FINITURA
Superficie nuova non pitturata - intonaci di calce-cemento - pannelli in cartongesso - calcestruzzo e altre superfici non porose		1x SPEKTRA acryl tiefgrund 1x SPEKTRA tiefgrund	2x SPEKTRA stucco rasante a spruzzo (se necessario)	pittura per pareti interne del tipo SPEKTRA - a scelta
Superficie colorata con pittura in dispersione - più strati assorbenti non lavabili - strati lisci e brillanti	pulitura, asportazione di parti mobili, riparazione di punti danneggiati pulitura, levigatura	1x SPEKTRA acryl tiefgrund		

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ

- La levigatura delle pareti con **SPEKTRA stucco rasante a spruzzo** viene consigliato innanzitutto prima dell'applicazione degli strati decorativi (**SPEKTRA - DOMFLOK**) e delle pitture a dispersione altamente lavabili (**SPEKTRA pittura latex semiopaca...**)
- Il tempo di essiccazione aumenta con le temperature più basse e la maggior umidità atmosferica e dipende dallo spessore di **SPEKTRA stucco rasante a spruzzo** applicato.