



## SPEKTRA additivo contro le muffe

### CAMPO D'IMPIEGO

Preparato biocida su base acquosa quale additivo fungicida per pittura da interni e per facciata adatta alla protezione preventiva delle pareti contro la crescita di numerosi tipi di muffa e alghe. Impedisce la crescita di microrganismi su superfici già infestate.

### CARATTERISTICHE

- protezione fungicida e algicida duratura delle pareti
- additivo per colori a dispersione di tutti i tipi
- non nocivo alle persone

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	preparato acquosa fungicida e algicida
TONALITÀ	bianca, liquido non trasparente
COLORAZIONE	/
DENSITÀ	1,0 kg/l
DILUIZIONE	/
IMBALLI	1 l
SCADENZA	In confezione originale e immagazzinato come consigliato (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. <b>NON DEVE GELARE!</b>

ISTRUZIONE PER L'USO	
APPLICAZIONE	si mescola al colore a dispersione
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura minima del colore, aria e fondo +5°C
RESA	1l in 15l di colore a dispersione
PULITURA DEGLI ARNESI	con acqua subito dopo l'uso

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Dal fondo asportiamo polvere, particelle non aderenti e altre impurità. Asportiamo pure i vecchi strati che si staccano. Ripariamo le cavillature maggiori e le parti danneggiate con materiali su base minerale adatti. In caso di riparazioni consigliamo l'impregnazione con impregnante adatto. Il fondo deve essere asciutto e consolidato prima dell'applicazione.

Le pareti ricoperte di muffa e alghe vengono trattate con il **biocida SPEKTRA SANITOL**. A pareti asciutte asportiamo meccanicamente la muffa. Al colore aggiungiamo la protezione contro la muffa SPEKTRA che impedisce per un lungo periodo la crescita di microrganismi, per le pareti interne possiamo usare quale strato finale la **pittura per cucine e bagni SPEKTRA**.

Le macchie di nicotina, di infiltrazioni di acqua, catrame, matite idrosolubili,...le copriamo con la **pittura SPEKTRA antifumo** che rappresenta già lo strato finale.

Gli strati di sale vanno asportati con spazzolatura, il fondo va impregnato con **tiefgrund SPEKTRA**.

I fondi integri e non crepati, colorati con emulsioni lisce, brillanti o semibrillanti, oppure con colori a dispersione, vanno puliti e levigati con carta abrasiva (nr. 150).

### SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il procedimento di preparazione, impregnazione, rasatura e colorazione è riportato nelle informazioni tecniche del colore a dispersione prescelto al quale aggiungete l' **additivo contro le muffe SPEKTRA**.

### OSSERVAZIONI

- Mescolare bene sia l' **additivo contro le muffe SPEKTRA** che il colore a dispersione prima di mescolarli assieme.
- Aggiungere l' **additivo contro le muffe SPEKTRA** durante la miscelazione.
- Per una protezione biocida efficace consigliamo l'applicazione di due strati di colore ai quali avete aggiunto l' **additivo contro le muffe SPEKTRA**.
- Non mescolare l' **additivo contro le muffe SPEKTRA** a preparati biocidi di altri produttori.
- Conservare in luoghi non raggiungibili dai bambini.
- Non versare nella canalizzazione.
- Usare guanti protettivi adatti.